

使用STM32 设计HMI-综述

快速了解STM32 GUI方案

Andy Du





方案介绍

STM32GUI解决方案简介

视频播放



https://v.youku.com/v_show/id_XMzU5MjQyMzk4NA==.html?spm=a2h0j.11185381.listitem_page1.5~A

STM32 促进HMI-of-things变革



STM32提供完整的开发平台

Mass
Market
工具



ST
软件



ST领
先的
硬件



STM32CubeMX
PC端MCU配置工具

STemWin **FREE**



**Embedded
Wizard**

L496	L4R9	F429	F469	F746	F769	H7
M4 @ 80 MHz Chrom-ART	M4@ 120 MHz Chrom-ART Chrom-GRC	M4 @ 180MHz Chrom-ART	M4 @ 180MHz Chrom-ART	M7@ 216 MHz Chrom-ART	M7@ 216 MHz Chrom-ART JPEG Codec	M7@ 400 MHz Chrom-ART JPEG Codec
Display Parallel IF 320 KB RAM FSMC QSPI	DSI Display parallel IF 640 KB RAM FSMC QSPI	TFT ctrl Display parallel IF 256 KB RAM FMC	DSI & TFT ctrl Display parallel IF 384 KB RAM FMC QSPI	TFT Ctrl Display parallel IF 320 KB RAM FMC QSPI	DSI & TFT ctrl Display parallel IF 512 KB RAM FMC QSPI	TFT ctrl Display parallel IF 1M RAM FMC QSPI



Thanks! 6



For more information please kindly visit

www.st.com/stm32

www.stm32.com.cn

www.stm32.org